

## „GS” EMELŐLAPOK...

Cikkszám: **GS-E 770M**



- Könnyen telepíthető mobil emelőlap
- Maximum 770 mm emelési magasság (felhajtó rámpával együtt)
- Süllyeszték kiépítése nem szükséges
- Hálózati és akkumulátoros működés
- Nincs elcseppenő olajfolt, nincs környezet-szennyezés
- Négy előre programozható pozíció
- Lehajtható biztonsági keret, biztonságos üzem
- Nagy emelési kapacitás (300 kg)
- -10-50 °C között garantált üzembiztonság
- Stabil kivitel, hosszú élettartam, IP65 védelembiztonsági fokozat
- TÜV tanúsítvánnyal
- CE szabványossági megfeleléssel
- Komplex akadálymentesítés elemeként
- Szállítás 14 napon belül



☞ Lehajtható biztonsági keret



☞ Felhajtható kerekek



☞ Automatikus lehajló rámpa

<b>Emelési kapacitás:</b>	300 kg
<b>Emelési magasság:</b>	770 mm (5 % tőrésrel) rámpával (a talajtól mérve)
<b>Környezeti hőmérséklet:</b>	-10 °C-tól 50 °C-ig
<b>Rámpa nélküli befoglaló méretek:</b>	1360 x 1210 x 1125 mm (H x SZ x M)
<b>Emelőpad méretei rámpával:</b>	1360 x 800 x 45 mm (H x SZ x M)
<b>Meghajtás módja:</b>	Elektromos motor (300W)
<b>Függesztő elem:</b>	Orsó hordozó anyával
<b>Teher felvétel:</b>	Megvezetett lap, 1 m magasságban elhelyezett korláttal
<b>Hálózati feszültség:</b>	230 V, 50 Hz (16A-es lomha biztosíték)
<b>Emelési sebesség:</b>	na. (terhelésfüggő)
<b>Zajszint:</b>	60 dB alatt